

Fiche Technique Grande Salle



| | |
|-------------------------------|---|
| Adresse du bâtiment principal | La Comédie, C.D.N. de Reims 3 – 5 chaussée Bocquaine 51100 REIMS |
| Adresse de l'Atelier | La Comédie, C.D.N. de Reims 13 rue du moulin brûlé 51100 REIMS |
| Téléphone | 03 26 48 49 10 |
| Accueil / Billetterie | Ouvert de 9h00 à 19h00 |
| WEB | https://www.lacomediedereims.fr/ |
| Lien fiches technique | https://www.lacomediedereims.fr/technique |

Bâtiment principal

Classement du bâtiment : 2^{ème} Catégorie Type L, N, T.

Dans lequel se trouvent : La Grande Salle, La Petite Salle, Le Studio, L'auditorium, Le Restaurant, Le Hall, La Salle de Classe.

Bâtiment de l'Atelier

Classement du bâtiment : 4^{ème} Catégorie Type L.

Dans lequel se trouve l'atelier.

Les salles

La Comédie est composée de quatre salles et d'un restaurant :

- La Grande Salle : jauge spectateurs variable de 800 à 330 / 6 P.M.R.
- La Petite Salle - frontal excentré : jauge de 191 / 4 P.M.R
- Le Studio : jauge de 50 en frontal
- L'Atelier : jauge de 220
- Le Restaurant : jauge de 104

L'Équipe technique

- | | |
|---|---|
| - Directeur technique : 06 21 96 56 74 | Cyrille Molé c.mole@lacomediedereims.fr |
| - Régisseur général : 06 22 73 41 63 | Nicolas SOUPLY n.souply@lacomediedereims.fr |
| - Secrétaire technique : 03 26 48 49 29 | Sophie MONTANÉ s.montane@lacomediedereims.fr |
| - Régisseurs de scène : 06 50 40 01 26 06 63 39 31 20 | Mohamed REZKI m.rezki@lacomediedereims.fr Pascal DAUBIÉ dit STAN s.daubie@lacomediedereims.fr |
| - Régisseur lumière : 03 26 48 49 18 | Aurélien Charlier a.charlier@lacomediedereims.fr |
| - Régisseur son : 07 77 30 95 03 | Julien MATHIEU j.mathieu@lacomediedereims.fr |
| - Régisseur des services généraux 06 88 93 27 37 | Guillaume PEROT g.perot@lacomediedereims.fr |
| - Chargé de l'entretien de la sécurité : 03 26 48 49 00 | Xavier GROS x.gros@lacomediedereims.fr |

Organisation des montages, représentations, démontages

- Nos horaires de travail de montage sont les suivants (sauf accord préalable avec la direction technique) :

| | |
|---------------------|----------------------|
| <i>Matin :</i> | <i>9h00 – 13h00</i> |
| <i>Après-midi :</i> | <i>14h00 – 18h00</i> |
| <i>Soir :</i> | <i>19h00 – 23h00</i> |

- La semaine de travail commence le lundi, le dimanche est le jour de repos hebdomadaire.

Sauf accord particulier, nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires de services.

Service continu de 6h00 MAXIMUM possible en accord avec les régisseurs à faire valider par le régisseur général avant 16h00.

Réglementation et consignes de sécurité

La Comédie C.D.N. de Reims respecte l'ensemble des réglementations de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public et demande aux productions ou compagnies accueillies d'en faire de même.

Cela concerne notamment l'utilisation de décors en matériaux de type M1 et ce pour tous les espaces.

En application du Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés vous voudrez bien ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes.

Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu'à l'âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C sur 15 minutes ;

La prévention des accidents passe par l'utilisation des moyens réglementaires mis à disposition du personnel ou E.P.I.

Les équipements scéniques sont exclusivement utilisés par les personnels de la Comédie C.D.N. de Reims.

Tout accident, même sans gravité apparente, survenu au cours du travail ou du trajet doit immédiatement être porté à la connaissance du responsable sur place.

Les équipements de sécurité nécessitent un temps de mise en œuvre qui fait partie du temps de travail.

Aucune intervention, si minime soit-elle, ni aucun motif d'urgence ne peut justifier le non-respect des consignes de sécurité.

Matériel et fournitures

Le matériel d'éclairage, de son, de vidéo, de plateau est commun à tous les espaces et aux tournées. Ce matériel n'étant pas systématiquement disponible, vous devez impérativement nous contacter pour l'utiliser.

Remarque générale sur la disponibilité du matériel :

Le matériel est disponible en fonction des accueils simultanés dans nos salles et en fonction des créations en cours ou en tournée. Nous tâchons de vous prévenir aussitôt que nous recevons votre fiche technique de l'indisponibilité de certains matériels spécifiques s'il y a lieu. Merci de votre compréhension.

Remarque générale sur l'entretien des costumes :

La maison disposant d'un local couture et d'un local entretien des costumes (machine à laver, sèche-linge, etc.) prend pas en charge les frais de pressing des compagnies accueillies à hauteur de 100 Euros maximum.

Remarque générale sur les frais de régie :

Les compagnies accueillies prennent en charge leurs propres frais de régie.
La fourniture des consommables est à la charge de la production accueillie.
(Correcteurs, gélamines, adhésifs, piles, alimentaire pour le jeu.etc...)

PLATEAU

Accès au Plateau

- Particularité : accès lointain
- Quai de déchargement, hauteur du quai : 1,50 m / 1,30 m avec la rampe à **bascule (mise en appuis sur l'arrière du camion, une fois les portes ouvertes)**
- Palan de déchargement - Charge : 500 kg
- Dimensions des portes : hauteur : 3,10 m / largeur 3,20 m.

Caractéristiques du Plateau

- **Ouverture** du cadre mobile : **Maxi : 12,40 m / Mini : 8,00 m**
- **Hauteur** sous cadre : **Maxi : 7,10 m / Mini : 4,50 m**
- Profondeur derrière le rideau de fer : 12,20 m
- Épaisseur du rideau de fer : 0,15 m
- Distance nez de scène au rideau de fer : 1,65 m
- Profondeur totale rideau de fer ouvert : 14,00 m
- Hauteur du **nez de scène** / sol parterre : 1,02 m
- Nature du sol : merbau, bois dur, lazuré noir / Pas de pente
- Charge admissible : 500 kg/m² répartie.
- Trappes : 144 en scène de 1 x 0,50 m + 80 en dégagement Jardin.
- Costières : 9
- Dessous : Hauteur 2,30 m ; 1,00 m entre costières.

Remarques : - Les décors installés devant le rideau de fer doivent être conformes à la législation concernant les ERP scène/salles intégrées et de qualité M1 (merci de nous fournir les P.V et doubles des factures des parties concernées.)

Aucun décor ne peut gêner la fermeture du rideau de fer ou celle de la porte décor au lointain.

En cas d'effets spéciaux fumigènes, merci de les mentionner dans votre fiche technique : nous gérons notre système de sécurité incendie et mettons en place des mesures compensatoires de sécurité, selon les cas rencontrés.

Cintres : Faible hauteur sous « pseudo » gril 12,90 m

- Hauteur sous porteuse : 11,00 m
- Hauteur sous passerelles : 10,00 m
- Nombre d'équipes : 45 en scène + 2 en avant-scène
- Longueur des porteuses : 15,00 m + rallonges = 16,00 m Maxi
- Type d'équipes : levage et descente électriques (non variable) et non silencieux.
Translation de Cour à Jardin = stockage à jardin,
Excepté pour les porteuses doubles n° I, II, III, IV, *
- Charge Maxi Utile par porteuse : 200 kg:

- voir plan de COUPE

En cas de groupage de porteuses : il est fortement recommandé d'utiliser autant que possible les porteuses de même capacité de levage et de préférence celles de 200kg de CMU.

- Les 2 Porteuses devant rideau de fer : 300 kg de CMU par porteuse
- 2 Porteuses à l'allemande sous passerelle cour CMU 300 kg, hauteur de plafonnement 9,20 m
- *Les 4 porteuses double N° I, II, III, IV : 350 kg de CMU ne peuvent pas être translitées.

NOTA BENE : Nous n'avons pas de gril équipé de caillebotis (on marche sur le dos des rails de porteuses), ni de hauteur sous plafond suffisante pour se tenir debout au-dessus du gril : Si des ponctuelles sont requises, prévoir impérativement pré-montage au planning. Montage des treuils motorisés : de préférence, moteur en bas et chaîne en haut.

- Une quarantaine de Diprofas de 2 m x 1 m
- Une vingtaine de Diprofas de 1 m x 1 m
- Hauteur pieds 20, 40, 60, 80, 100 cm

Point d'eau chaude et froide dans les dessous à jardin ou en arrière scène.

Équipement du plateau :

| | | Hauteur | | Longueur |
|---------------|----|---------|---|----------|
| Pendrellons : | | | | |
| 3 plans de | | 8,50 m | X | 2,70 m |
| 3 plans de | | 8,50 m | X | 4,10 m |
| 2 plans de | | 8,50 m | X | 4,80 m |
| Demi-fonds | | | | |
| 2 | de | 8,50 m | X | 9,00 m |
| Frises : | | | | |
| 1 | de | 2,75 m | X | 14,00 m |
| 2 | de | 2,00 m | X | 20,80 m |
| 3 | de | 2,50 m | X | 20,80 m |
| 1 | de | 3.50 m | X | 20.80 m |
| 1 | de | 2.50 m | X | 18,00 m |

- Rideau d'avant-scène rouge : installé à la demande

. Fonctionnement : électrique 2 vitesses

. Type d'ouverture : à la grecque

ÉQUIPEMENT SON

Tables de mixage

- 1 console Yamaha CL5 + 1 RIO3224 D2 + 1 RO8D + 1 switch cisco SG300-24MP

Enceintes et amplificateurs

Marque : L.Acoustics

- Salle :
- 6 x 12XT au cadre avec lyres d'accroches
 - 2 x 12XT Front Fill + 2 x 8XT in Fill
 - 2 x Sub SB118 au sol
 - amplification 2 x LA4 + 1 x LA8
 - 2 x 12XT cluster central non fixe
 - amplification 1 x LA4
 - 4 x 8XT arrière public sur lyres en couronne balcon 2
 - amplification 1 x LA4X (location en fonction des besoins)

- Plateau :
- 4 x 12XT + lyres d'accroches
 - amplification 2 x LA4
 - 2 x 112P (amplifiées)
 - 2 x 8XT
 - 1 ampli EV P1200 pour enceinte décor

Liaison inter phonique HF, RIEDEL BOLERO (8 postes)

Matériel commun

Le matériel ci-dessous est commun à tous les lieux, par conséquent tout n'est pas disponible en permanence.

Mixage

- console Yamaha : 1 x QL1 + 1 x TIO1608 + 1 x RO8D

Enceintes

- 4 x 108P L.Acoustics (amplifiées)
- 2 x SB15P L.Acoustics (amplifiées)

Périphériques

- 6 platines CD Denon-C635 + 4 platines MD Tascam MD-350
- carte son RME 4 x UFX II + 2 x FF800 + 1 x Baby Face pro

Microphones

- SHURE: 20 x SM58/ 2 x B58A / 4 X SM57/ 1 x B52 /
- NEUMANN: 8 x KM 184 /2 x BCM104
- AKG: 1 x C535 / 1 X C451EB / 2 x C414XLS / 2 x C411
- SENNHEISER : 2 x E604 / 2 x MKH 8040
- DPA : 12 x DPA 4060-B00 (noir) / 12 x DPA 4060-F00 (beige) / 1 couple ST2006C
- Divers: 14 x DI BSS AR133 / 3 x DI Countryman type85 / 4 x Crown PZM
- 12 liaisons HF Shure ULX-D :
4 x ULX-4D + 1 x ULX-D 4Q + 12 x ULXD1 + 4 x ULXD2 (hf main)
plan freq. G51
- 5 liaisons HF Shure QLX-D :
5 x QLXD4 + 4 x QLXD1+ 5 x QLXD2(hf main) plan freq. K51
- Cellule Shure micro hf main :4 x KSM9 + 4 x Béta58 + 4 x sm58

ÉQUIPEMENT LUMIERE

L'ensemble de ce matériel est commun à la Petite, la Grande Salle, L'Atelier et le Studios par conséquent tout n'est pas disponible en permanence.

La Comédie ne peut fournir tous les spectacles en filtres, il appartient donc aux spectacles accueillis de se munir des filtres dont ils ont besoin pour la bonne marche de leur spectacle.

| Materiel Lumière | | |
|----------------------------------|---------------|------|
| (dernière mise à jour 06/2024) | | |
| DESIGNATION | Marque | Nbre |
| PUPITRE LUMIERE | | |
| Congo Kid | ETC | 3 |
| Congo JR | ETC | 1 |
| ETC NOMAD | ETC | 2 |
| ION XE 20 EOS 2048 outputs | ETC | 2 |
| PROJECTEURS | | |
| LED | | |
| RUSH PAR ZOOM 2 | Martin | 34 |
| LUSTR + X8 | ETC | 50 |
| optiques 15° / 30° | ETC | 40 |
| optiques 25° / 50° | ETC | 40 |
| optiques 90° | ETC | 2 |
| CYC | ETC | 30 |
| LED BEAM 150 RGBA | ROBE | 20 |
| découpe LED Tibo 533 NW | Robert Juliat | 4 |
| PAR | | |
| Par 16 noir | La BS | 31 |
| Par 36 | | 4 |
| Par 64 | | 134 |
| PC / Fresnel | | |
| PC 500 W Fresnel | ADB | 12 |
| PC 1000 W 306 lutin | Robert Juliat | 60 |
| PC 1000 W 310 H | Robert Juliat | 80 |
| PC 1000 W 310 nouveau | Robert Juliat | 32 |
| lentille Fresnel pour 1Kw | | |
| volet pour 1Kw | | |
| PC 2000 W 329 H nouveau | Robert Juliat | 50 |
| lentille Fresnel pour 2Kw | | |
| volet pour 2Kw | | |

| | | |
|---|-------------------|----|
| 5 KW Fresnel SH50 | ADB | 2 |
| Découpe 1000 W | | |
| 613 SX | Juliat | 47 |
| 614 SX | Juliat | 41 |
| Découpe 2000 W | | |
| 713 SX | Juliat | 31 |
| 714 SX | Juliat | 24 |
| Découpe HMI | | |
| 933 2500w | Juliat | 2 |
| Projecteur HMI | | |
| Robert Juliat 350L 2500 W ou 5 kw Fresnel LE CINQ | Juliat | 1 |
| Autres projecteurs et divers | | |
| Horiziode asymetrique | ADB | 45 |
| blonde 2000 W | | 4 |
| BT 250W | Juliat | 9 |
| BT 250W | Cremer | 10 |
| BT 500W | Cremer | 6 |
| Rampe T 8 (fonctionne par 2 éléments) | | 12 |
| Reglette fluo (avec bande d'amorçage) | Juliat | 20 |
| Réglettes fluo Solo (électronique) | Juliat | 18 |
| Swobodas (9 lampes 150 W halogène) | ADB | 11 |
| POURSUITE | | |
| Poursuite 1800 W (Victor) | Juliat | 2 |
| divers lumière | | |
| pied "échelles" | fabrication J.Luc | 18 |
| grand pied socem | | 10 |
| grand pied socem | | 3 |

- 2 x Passerelles lumière
- 41 x Porteuses motorisées à translation cour / jardin
- 2 x Porteuses latérales à cour
- Lisses au 1^{er} (pas sur tout le balcon) et 2^{ème} Balcons
- Régie en salle au parterre.
- 200 voies numériques de 3kw sur ETC ED15AFR
- 22 voies numériques de 5kw sur ETC ED25AFR
- 2 GÉNIES pour les réglages (IWP 30 S / AWP 30 S)

- LOGES

Les loges sont communes à la Grande salle et à la Petite salle :

- 7 loges de deux places au 2ème étage
- 1 possible de 20 places à demander au moins 1 mois avant le début des représentations au 1er étage.
- Loge de changement rapide : au Foyer des Artistes côté Jardin.

– ACCÈS CAMION




Le quai de déchargement dans l'arboretum

Accès par la Chaussée Bocquaine, rue en sens unique en arrivant depuis l'avenue du Général de Gaulle : tourner à droite dans l'arboretum après avoir longé la Comédie, avancer jusqu'aux marches dans l'arboretum puis reculer vers le quai (situé dans une grosse boîte rouge).


La hauteur du quai est de 1.50m mais il est équipé d'un pont de 2 m X 2 m monté sur axe (côté bâtiment) dont le bord externe se pose à l'arrière du camion, à la hauteur où se trouve la caisse du camion. Si le camion peut relever son cul, c'est mieux, car cela réduit la pente du pont.

Accès par le nord :



COMEDIE - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL - DIRECTION Chloé Dabert
3 chaussée Bocquaine CS 90026 51174 REIMS Cedex
Tel. 03 26 48 49 00 Fax. 03 26 88 76 95 info@lacomediedereims.fr www.lacomediedereims.fr

Accès par le sud :



Tous les véhicules quels qu'ils soient, ne peuvent stationner que pendant les temps des déchargements et des chargements. Il existe un parking libre pour poids-lourds situé rue Gabriel Voisin à Reims, à 4,6 km (11 mn de temps de parcours).

Centre Routier Le Sarlette, 17 rue Gabriel Voisin, Reims.